

**Novinka**

Rázový utahovák 631L představuje uživatelsky snadno ovladatelné nářadí s mimořádným výkonem a zvýšenou odolností. Jde o ideální nářadí pro většinu náročných aplikací, které lze předpokládat u oprav autobusových a nákladních vozidel, ve stavebním průmyslu, při údržbě zemědělských strojů, v pneuservisech a v opravárenském průmyslu obecně.

- 4 300 Nm maximálního momentu.
- Rázový mechanismus Ingersoll Rand, vyvinutý na základě vlastní pokročilé technologie obrábění kovu, je zárukou maximální odolnosti a spolehlivosti.
- Rázový mechanismus "Swinging Hammer" je navržen tak, aby správně fungoval i při výkyvech tlaku vzduchu.
- Motor se 6-ti lamelami je zárukou vysokého výkonu.
- Chemicky odolný ochranný kryt absorbuje případné otřesy a chrání nářadí před poškozením.
- Přídavná rukojeť nikterak neomezuje pracovní pohyb uživatele.
- Regulátor výkonu má 4 pozic a obousměrný chod.

### Specifikace při 6,2 bar

Model	631L
Objednací číslo	80183171
Velikost čtýřhranu	1"
Délka hřídele (čtýřhran)	200 mm

### VÝKON

Pracovní moment	271 - 3 390 Nm
Maximální moment	4 300 Nm
Doporučená velikost spoje	M55
Maximální volnoběžné otáčky	3 500 ot/min
Počet rázů za minutu	700

### VZDUCHOVÁ ČÁST

Připojení vzduchu (vnitřní NPT závit)	1/2"
Minimální průměr hadice	13 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	427 l/min
Spotřeba vzduchu při zátěži	1 585 l/min

### HLADINA VIBRACÍ A HLUKU

Akustická hladina hluku / výkonu (ISO15744)	108,4 / 119,4 dB(A)
Hladina vibrací / neurčitost měření (ISO28927)	12,7 / 2,5 m/s <sup>2</sup>

### HMOTNOST A ROZMĚRY

Celková hmotnost	16,6 kg
Celková délka	624 mm
Hrubá hmotnost	18,2 kg
Rozměry včetně balení (d x š x v)	270 x 697 x 170 mm
Číslo UPC/EAN	6 63023 03657 1
Země původu	Made in China



**www.ingersollrandproducts.com**

Informace obsažené v tomto katalogu nevytvářejí nárok na prodloužení záruky zde popisovaných výrobků. Veškeré záruky a prodejní podmínky musí být v souladu se standardními podmínkami firmy Ingersoll Rand, které jsou k dispozici na vyžádání. Cílem firmy Ingersoll Rand je neustálé zlepšování produktů a proto může dojít ke změnám konstrukčních a technických parametrů bez předchozího upozornění.



### SK8M4L

81287419

Sada rázových hlavice 1", 4 ks (27, 30, 32 a 33 mm)



### Upínací kroužky na hlavice

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 327LS

01371699

Nízkorychlostní bruska pneumatik 7/16"



### IB8NMC4

88103312

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/2", světlost 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



### 77NMC4

88104096

Vsuvka řady 7N7/7S7, vnější závit 1/2", světlost 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



### Filtry, regulátory, přimazávače

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 105-LBK1

04616090

Mazací sady pro rázové utahováky s kovovým tělesem



### 105-4T-6

04618930

Tuk pro rázový mechanismus utahováku (6 tub)



### 631L-TK1

45766789

Servisní sada motorové části



### Rázové hlavice

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 327-EU

01343771

Vysokorychlostní bruska pneumatik 10 mm



### IB11NMC4

25014036

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/2", světlost 11 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



### Rychlospojky,

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 10Z4

03875671

Olej, Č. 10, 1. třídy, 0,12 L



### Maziva

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.