

Novinka

Nový utahovák s typovým označením 259 má výkon a konstrukční výhody, jaké lze u rázových utahováků Ingersoll Rand předpokládat. Oproti jiným 3/4" rázovým utahovákům ve stejné třídě má ale navíc menší rozměry a až o 1 kg nižší hmotnost.

- 1 424 Nm maximálního momentu při povolování.
- Rázový mechanismus Ingersoll Rand, vyvinutý na základě vlastní pokročilé technologie obrábění kovu, je zárukou maximální odolnosti a spolehlivosti.
- Rázový mechanismus "Swinging Hammer" je navržen tak, aby správně fungoval i při výkyvech tlaku vzduchu.
- Malé rozměry nářadí umožňují dosáhnout jinak těžko dostupných pracovních prostor.
- Nízká hmotnost nářadí snižuje únavu uživatele.
- Spínač s pružinou umožňuje rychlé spuštění nářadí a precizní přenos výkonu a otáček.
- Regulátor výkonu má 2 pozic a obousměrný chod.
- Integrovaný tlumič výfuku v držadle snižuje hladinu hluku.
- Volitelná sada odvodu vzduchu pomáhá ke snížení hladiny hluku a odvádí vzduch dále od uživatele.

Specifikace při 6,2 bar

Model **259**
Objednací číslo **45631918**
Velikost čtýřhranu **3/4"**

VÝKON

Pracovní moment (při utahování) **271 - 1085 Nm**
Maximální moment (při utahování) **1 424 Nm**
Pracovní moment (při povolování) **271 - 1085 Nm**
Maximální moment (při povolování) **1 424 Nm**
Doporučená velikost spoje **M22**
Maximální volnoběžné otáčky **6 500 ot/min**
Počet rázů za minutu **1 000**

VZDUCHOVÁ ČÁST

Připojení vzduchu (vnitřní NPT závit) **3/8"**
Minimální průměr hadice **10 mm**
Průměrná spotřeba vzduchu **227 l/min**
Spotřeba vzduchu při zátěži **850 l/min**

HLADINA VIBRACÍ A HLUKU

Akustická hladina hluku / výkonu při zátěži (ISO15744) **91,6 / 102,6 dB(A)**
Akustická hladina hluku / výkonu bez zátěže (ISO15744) **96,5 / 107,5 dB(A)**
Hladina vibrací / neurčitost měření (ISO28927) **6,4 / 0,8 m/s²**

HMOTNOST A ROZMĚRY

Celková hmotnost **4,0 kg**
Rozměry nářadí (d x š x v) **218 x 81 x 216 mm**
Hrubá hmotnost **4,36 kg**
Rozměry včetně balení (d x š x v) **287 x 302 x 114 mm**
Číslo UPC/EAN **6 63023 07653 9**
Země původu **Made in China**



www.ingersollrandproducts.com

Informace obsažené v tomto katalogu nevytvářejí nárok na prodloužení záruky zde popisovaných výrobků. Veškeré záruky a prodejní podmínky musí být v souladu se standardními podmínkami firmy Ingersoll Rand, které jsou k dispozici na vyžádání. Cílem firmy Ingersoll Rand je neustálé zlepšování produktů a proto může dojít ke změnám konstrukčních a technických parametrů bez předchozího upozornění.


SK6M6L

81287401

Sada rázových hlavíc 3/4", 6 ks (24, 27, 30, 32, 33 a 36 mm)


E6175MM

81286130

Prodlužovací nástavec 3/4", 175 mm


259-BOOT

45661899

Ochranný kryt nářadí


33204-45

92938778

Hadice s koncovkou, 3/8" NPT, vnitřní průměr 10 mm, 45 cm


IB8NMC3

88103304

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 3/8", světlost 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


Rychlospojky,

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


105-LBK1

04616090

Mazací sady pro rázové utahováky s kovovým tělesem


105-4T-6

04618930

Tuk pro rázový mechanismus utahováku (6 tub)


259-THK1

45663853

Servisní sada rázového mechanismu


E6100MM

81286122

Prodlužovací nástavec 3/4", 100 mm


Rázové hlavice

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


2115-949, 2115-184

45617552, 45618782

Sada pro odvod vzduchu


IB6NMC3

88103023

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 3/8", světlost 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC3

88104088

Vsuvka řady 7N7/7S7, vnější závit 3/8", světlost 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Filtiry, regulátory, přimazávače

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


10Z4

03875671

Olej, Č. 10, 1. třídy, 0,12 L


Maziva

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


259-TK1

45663796

Servisní sada motorové části