

**Novinka**

Utahovák 2130XP-TL s omezením kroutícího momentu je navržen zvláště pro pneuservisy s vysokou četností výměn kol. Integrovaný omezovač zabraňuje překročení momentu aplikovaného na disk kola a vlastní šrouby. Používá-li se společně s momentovým klíčem, je zaručeno, že kola jsou vždy utažena na předepsaný moment, čímž se zvyšuje bezpečnost a komfort řidiče i celé osádky vozu.

- Krouticí moment pro utahování je pro aplikace v pneuservisech omezen na 47-75 Nm.
- 813 Nm maximálního momentu při povolování.
- Exkluzivní rázový mechanismus je zkonstruován tak, že krouticí moment je omezován mechanicky a pouze v režimu pro utahování.
- Rázový mechanismus TwinHammer je nejvýkonnější, má nejvyšší životnost a je nejodolnějším rázovým mechanismem v průmyslu vůbec.
- Výkonný motor se 6-ti lamelami s obráceným zešikmením umožňuje dosáhnout při povolování ještě vyššího výkonu.
- Ergonomicky tvarované kompozitní těleso je výjimečné nejen nízkou hmotností, ale i tím, že účinně odvádí studený vzduch, což má pozitivní vliv na komfort uživatele.
- Spínač s pružinou umožňuje rychlé spuštění nářadí a precizní přenos výkonu a otáček.
- Přepínač pro jednoduchou změnu směru otáček.
- Vstup vzduchu, otočný obousměrně ve 360°, zamezuje kroucení vzduchové hadice.
- Integrovaný tlumič výfuku v držadle snižuje hladinu hluku.

### Specifikace při 6,2 bar

Model	2130XP-TL
Objednací číslo	46812251
Velikost čtýřhranu	1/2"

### VÝKON

Pracovní moment (při utahování)	47 - 75 Nm
Maximální moment (při povolování)	813 Nm
Doporučená velikost spoje	M14
Maximální volnoběžné otáčky	7 800 ot/min
Počet rázů za minutu	1 150

### VZDUCHOVÁ ČÁST

Připojení vzduchu (vnitřní NPT závit)	1/4"
Minimální průměr hadice	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	125 l/min
Spotřeba vzduchu při zátěži	850 l/min

### HLADINA VIBRAČÍ A HLUKU

Akustická hladina hluku / výkonu při zátěži (ISO15744)	94,4 / 105,4 dB(A)
Akustická hladina hluku / výkonu bez zátěže (ISO15744)	84,0 / 95,0 dB(A)
Hladina vibrací / neurčitost měření (ISO28927)	10,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>

### HMOTNOST A ROZMĚRY

Celková hmotnost	1,90 kg
Rozměry nářadí (d x š x v)	187 x 72 x 182 mm
Hrubá hmotnost	2,30 kg
Rozměry včetně balení (d x š x v)	240 x 215 x 83 mm
Číslo UPC/EAN	6 63023 09438 0
Země původu	Made in China




**SK4M3L**

81287377

Sada rázových hlavíc 1/2", 3 ks (17, 19 a 21 mm)


**SK4M5L**

81287369

Sada rázových hlavíc 1/2", 5 ks (17, 19, 21, 22 a 24 mm)


**E43H**

16586455

Prodlužovací nástavec 1/2", 75 mm


**Rázové hlavice**

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


**2131-366**

04706388

Horizontální držák


**BMDS-4**

92842087

Pružinový balancér, nosnost 2-4 kg, zdvih 2 m


**2130-BOOT**

45505369

Ochranný kryt nářadí


**33104**

91486330

Hadice s koncovkou, 1/4" NPT, vnitřní průměr 6 mm, 30 cm


**IB6NMC2**

88103015

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/4", světlost 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


**77NMC2**

88104070

Vsuvka řady 7N7/7S7, vnější závit 1/4", světlost 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


**Rychlospojky,**

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


**Filtry, regulátory, přimazávače**

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


**115-LBK1**

04616108

Mazací sady pro rázové utahováky s kompozitním tělesem


**10Z4**

03875671

Olej, Č. 10, 1. třídy, 0,12 L


**115-4T**

04616157

Tuk pro rázové utahováky s kompozitním tělesem


**Maziva**

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


**2130XPTL-IMK1**

46808392

Servisní sada rázového mechanismu


**2130-TK1**

80142375

Servisní sada motorové části