



Utahovák 2130XP-K je svým vysokým výkonem při zachování ergonomie a nízké hmotnosti ideálním nářadím pro všechny aplikace týkající se údržby a servisu.

- 816 Nm maximálního momentu při povolování.
- Rázový mechanismus TwinHammer je nejvýkonnější, má nejvyšší životnost a je nejdolnější rázovým mechanismem v průmyslu úbec.
- Výkonný motor se 6-ti lamelami s obráceným zešikmením umožňuje dosáhnout při povolování ještě vyššího výkonu.
- Ergonomicky tvarované kompozitní tělo je výjimečné nejen nízkou hmotností, ale i tím, že účinně odvádí studený vzduch, což má pozitivní vliv na komfort uživatele.
- Spínač s pružinou umožňuje rychlé spuštění nářadí a precizní přenos výkonu a otáček.
- Regulátor výkonu se třemi pozicemi umožňuje nastavení požadovaného výkonu pro utahování.
- Vstup vzduchu, otočný obousměrně ve 360°, zamezuje kroucení vzduchové hadice.
- Integrovaný tlumič výfuku v držadle snižuje hladinu hluku.
- Sada obsahuje:
 - Rázový utahovák,
 - Sada rázových hlav 1/2", 10 ks (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 a 24 mm).

Specifikace při 6,2 bar

Model	2130XP-K
Objednací číslo	16985301
Velikost čtýřhranu	1/2"
Rovněž k dodání v provedení:	
- samostatně nářadí	2130XP
- sada se 3 prodlouženými nástavci	2130XP+SK4M3L

VÝKON

Pracovní moment (při utahování)	34 - 474 Nm
Maximální moment (při povolování)	816 Nm
Doporučená velikost spoje	M14
Maximální volnoběžné otáčky	9 500 ot/min
Počet rázů za minutu	1 200

VZDUCHOVÁ ČÁST

Připojení vzduchu (vnitřní NPT závit)	1/4"
Minimální průměr hadice	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	125 l/min
Spotřeba vzduchu při zátěži	623 l/min

HLADINA VIBRACÍ A HLUKU

Akustická hladina hluku / výkonu při zátěži (ISO15744)	94,3 / 105,3 dB(A)
Akustická hladina hluku / výkonu bez zátěže (ISO15744)	90,8 / 101,8 dB(A)
Hladina vibrací / neurčitost měření (ISO28927)	8,9 / 2,0 m/s ²

HMOTNOST A ROZMĚRY

Celková hmotnost	1,90 kg
Rozměry nářadí (d x š x v)	187 x 72 x 182 mm
Hrubá hmotnost	3,94 kg
Rozměry včetně balení (d x š x v)	343 x 320 x 108 mm
Číslo UPC/EAN	6 63023 06533 5
Země původu	Made in China




SK4M3L

81287377

Sada rázových hlavíc 1/2", 3 ks (17, 19 a 21 mm)


SK4M14

81287351

Sada rázových hlavíc 1/2", 14 ks (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 a 24 mm)


Rázové hlavice

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


2131-366

04706388

Horizontální držák


2130-BOOT

45505369

Ochranný kryt nářadí


33104

91486330

Hadice s koncovkou, 1/4" NPT, vnitřní průměr 6 mm, 30 cm


77NMC2

88104070

Vsuvka řady 7N7/7S7, vnější závit 1/4", světlost 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Filtry, regulátory, přimazávače

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


115-LBK1

04616108

Mazací sady pro rázové utahováky s kompozitním tělesem


115-4T

04616157

Tuk pro rázové utahováky s kompozitním tělesem


SK4M5L

81287369

Sada rázových hlavíc 1/2", 5 ks (17, 19, 21, 22 a 24 mm)


SK4M18

81287385

Sada rázových hlavíc 1/2", 18 ks (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L a 21L mm, prodlužovací nástavec 125 mm)


4UA9

03070216

1/2" úhlová hlava (snižuje otáčky o 25% a výstupní točivý moment až o 50%)


BMDS-4

92842087

Pružinový balancér, nosnost 2-4 kg, zdvih 2 m


IB6NMC2

88103015

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/4", světlost 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


Rychlospojky,

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.


10Z4

03875671

Olej, Č. 10, 1. třídy, 0,12 L


Maziva

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.