

Pneumatická kladiva



Novinka

118MAX
kulatá upínací stopka

118MAXH
šestihránná upínací stopka

- Zdvih: 89 mm.
- 2 500 úderů za minutu.
- Obsahuje: upínací hlavu pro rychlou výměnu.

122MAX
kulatá upínací stopka

122MAXH
šestihránná upínací stopka

- Zdvih: 67 mm.
- 3 500 úderů za minutu.
- Obsahuje: upínací hlavu pro rychlou výměnu.

121/Q-EU
kulatá upínací stopka

121/QH-EU

šestihránná upínací stopka

- Zdvih: 58 mm.
- 3 000 úderů za minutu.



116-EU
kulatá upínací stopka

116H-EU

šestihránná upínací stopka

- Zdvih: 67 mm.
- 3 500 úderů za minutu.
- Regulátor výkonu.



118MAXK
nebo **122MAXK**
kulatá upínací stopka

118MAXHK
nebo **122MAXHK**
šestihránná upínací stopka

Obsahuje:
kladivo, upínací
hlavu pro rychlou výměnu
a 5 ks dlát.



122MAXK

LA426-EU
kulatá upínací stopka

LA427-EU

šestihránná upínací stopka

- Zdvih: 67 mm – 3 500 úderů za minutu.
- Regulátor výkonu.
- Obsahuje:
116-EU nebo
116H-EU
a 6 ks dlát.



LA426-EU



125-EU

- Zdvih: 28 mm.
- 4 600 úderů za minutu.
- Obsahuje: jehly z oceli.

Příslušenství: jehly, 19 ks

	CPN	Materiál	Délka
NS11-122-19	03676368	Ocel	178 mm
NS11-22-19	03676335	Ocel	127 mm
NS11-S22-19	03676343	Nerezavějící ocel	127 mm
NS11-B22-19	03676350	Beryliová měď	127 mm

Příslušenství:

- **115-183** (CPN: 03788510), zajišťovací pružina pro 116-EU, 116H-EU, LA426-EU a LA427-EU.
- **AVC10-183** (CPN: 03010980), zajišťovací pružina pro 121/Q-EU a 121/QH-EU.
- **9512** (CPN: 45563749), upínací hlavu pro rychlou výměnu.
- **9500** (CPN: 80117427), dláta, kulatá upínací stopka (5 ks).
- **116H-K5** (CPN: 92536093), dláta, šestihránná upínací stopka (5 ks).



115-183



9512



9500

Technická data při 6,2 bar

	CPN	1 min.	mm	mm	kg	mm	NPTF	mm	L/s	L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Pneumatická kladiva - Kulatá upínací stopka												
121/Q-EU	01343698	3 000	10,2	58	1,59	194	1/4"	10	1,4	7,1	95,3	19,9 / 4,6
122MAX	47124482	3 500	10,2	67	1,80	218	1/4"	10	1,4	5,5	94,2	5,5 / 1,8
118MAX	47124490	2 500	10,2	89	2,10	314	1/4"	10	1,4	5,5	92,6	4,0 / 1,4
116-EU	01343755	3 500	10,2	67	1,54	198	1/4"	10	1,4	7,1	101,4	14,8 / 2,2
Pneumatická kladiva - Šestihránná upínací stopka												
121/QH-EU	01344944	3 000	10,2	58	1,59	194	1/4"	10	1,4	7,1	95,3	19,9 / 4,6
122MAXH	46816740	3 500	10,2	67	1,80	218	1/4"	10	1,4	5,5	94,2	5,5 / 1,8
118MAXH	46816732	2 500	10,2	89	2,10	314	1/4"	10	1,4	5,5	92,6	4,0 / 1,4
116H-EU	01343904	3 500	10,2	67	1,54	198	1/4"	10	1,4	7,1	101,4	14,8 / 2,2
Pneumatické jehlové oklepávače												
125-EU	01352178	4 600	–	28,6	2,83	465	1/4"	8	3,8	7,1	96,6	8,3 / 1,3

(1) ISO28927 - ve třech osách: hladina vibrací / neurčitost měření.