

Pneumatické kotoučové brusky a nářadí pro řezání

Novinka

345MAX-M – Ø 125 mm

3445MAX-M – Ø 115 mm

- 0,66 kW.
- 12 000 ot/min.
- Optimalizér otáček.
- Kompozitní těleso.
- Systém pro odvod vzduchu mimo uživatele.

3445MAX-M

LA422-EU – Ø 125 mm













LA421-EU – Ø 100 mm

- 0,50 kW
- 12 000 ot/min.



LA422-EU

Technická data při 6,2 bar

	CPN												
		mm	M14	kW	ot/min	kg	mm	NPTF	mm	L/s	L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
345MAX-M	45664257	125	M14	0,66	12 000	1,56	245	1/4"	10	4,9	19,3	79,6	7,9 / 0,7
3445MAX-M	45664240	115	M14	0,66	12 000	1,53	245	1/4"	10	4,9	19,3	79,6	6,4 / 2,0
LA422-EU	01328582	125	3/8"-24	0,50	12 000	1,75	229	1/4"	10	2,8	10,4	85,6	6,0 / 2,1
LA421-EU	01328632	100	3/8"-24	0,50	12 000	1,75	229	1/4"	10	2,8	10,4	85,6	4,8 / 1,4

(1) ISO28927 - ve třech osách: hladina vibrací / neurčitost měření.

Novinka



529

- Zdvih: 10 mm.
- 9 500 úderů za minutu.
- Pouze 0,54 kg.
- Spoušť s plynulou regulací výkonu.
- Nastavitelný otočný kryt výfuku.
- Obsahuje: nože (6 ks).



7802SA

- Maximální řezná kapacita: 1,0 mm.
- 4 200 úderů za minutu.




4429

- Zdvih: 10 mm.
- 5 000 úderů za minutu.
- Spoušť s plynulou regulací výkonu.
- Systém pro odvod vzduchu mimo uživatele.

Příslušenství: **P4FS-6** (CPN: 45525474), nože, 12 zubů na cm (6 ks).

P4CS-6 (CPN: 45525508), nože, 10 zubů na cm (6 ks).

Příslušenství:



LA418A-EU

- 8 000 úderů za minutu.
- Spoušť s plynulou regulací výkonu.
- Systém pro odvod vzduchu mimo uživatele.
- Dodává se bez nožů.











Novinka

325B

- Maximální řezná kapacita: 1,2 mm.
- 4 200 úderů za minutu.
- Spoušť s plynulou regulací výkonu.



Technická data při 6,2 bar

	CPN										
		1 min.		kg	mm	NPTF	mm	L/s	L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
4429	01371822	5 000	10 mm	0,74	234	1/4"	6	1,9	3,6	66,2 ⁽²⁾	9,5 / 2,4
529	47125885	9 500	10 mm	0,70	246	1/4"	6	0,5	0,5	84,3	3,1 / 1,0
325B	49806568	4 200	–	0,95	185	1/4"	10	1,9	8,0	96,0	15,9 / 1,9
7802SA	80113681	4 200	–	1,27	239	1/4"	10	1,9	9,9	83,0	3,0 / 1,0
LA418A-EU	01336353	20 000	3°	1,00	208	1/4"	10	1,8	12,3	90,8 ⁽²⁾	6,7 / 2,5

(1) ISO28927 - ve třech osách: hladina vibrací / neurčitost měření – (2) Systém pro odvod vzduchu mimo uživatele.