



Rázový utahovák 295A-6 představuje uživatelsky snadno ovladatelné nářadí s mimořádným výkonem a zvýšenou odolností. Jde o ideální nářadí pro většinu náročných aplikací, které lze předpokládat u oprav autobusových a nákladních vozidel, ve stavebním průmyslu, při údržbě zemědělských strojů, v pneuservisech a v opravárenském průmyslu obecně.

- 2 400 Nm maximálního momentu.
- FAST-Torque umožňuje dosažení momentu 1 356 Nm během dvou sekund.
- Jedinečná a odolná konstrukce navržena pro 8,3 bar lépe odpovídá skutečným pracovním podmínkám.
- Rázový mechanismus Ingersoll Rand, vyvinutý na základě vlastní pokročilé technologie obrábění kovu, je zárukou maximální odolnosti a spolehlivosti.
- Rázový mechanismus "Swinging Hammer" je navržen tak, aby správně fungoval i při výkyvech tlaku vzduchu.
- Motor se 6-ti lamelami je zárukou vysokého výkonu.
- Chemicky odolný ochranný kryt absorbuje případné otřesy a chrání nářadí před poškozením.
- Přídavná rukojeť nikterak neomezuje pracovní pohyb uživatele.
- Spínač s pružinou umožňuje rychlé spuštění nářadí a precizní přenos výkonu a otáček.
- Regulátor výkonu má 3 pozice a obousměrný chod.
- Odvod vzduchu prochází přes drážadlo, čímž se účinně odvádí vzduch dále od uživatele.

Specifikace při 6,2 bar

Model	295A-6
Objednací číslo	16578734
Velikost čtýřhranu	1"
Délka hřídele (čtýřhran)	150 mm
Rovněž k dodání v provedení: - standardní délkou hřídele	295A

VÝKON

Pracovní moment	136 - 1 220 Nm
Pracovní moment (při 8,3 bar)	163 - 1 464 Nm
FAST-Torque (během dvou sekund)	1 356 Nm
Maximální moment	2 000 Nm
Maximální moment (při 8,3 bar)	2 400 Nm
Doporučená velikost spoje	M32
Maximální volnoběžné otáčky	5 000 ot/min
Maximální volnoběžné otáčky (při 8,3 bar)	5 250 ot/min
Počet rázů za minutu	700
Počet rázů za minutu (při 8,3 bar)	830

VZDUCHOVÁ ČÁST

Připojení vzduchu (vnitřní NPT závit)	1/2"
Minimální průměr hadice	13 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	283 l/min
Spotřeba vzduchu při zátěži	1 048 l/min

HLADINA VIBRACÍ A HLUKU

Akustická hladina hluku / výkonu při zátěži (ISO15744)	97,0 / 108,0 dB(A)
Akustická hladina hluku / výkonu bez zátěže (ISO15744)	101,1 / 112,1 dB(A)
Hladina vibrací / neurčitost měření (ISO28927)	9,1 / 2,9 m/s ²

HMOTNOST A ROZMĚRY

Celková hmotnost	11,4 kg
Celková délka	449 mm
Hrubá hmotnost	12,8 kg
Rozměry včetně balení (d x š x v)	520 x 345 x 160 mm
Číslo UPC/EAN	6 63023 02024 2
Země původu	Made in China



www.ingersollrandproducts.com

Informace obsažené v tomto katalogu nevytvářejí nárok na prodloužení záruky zde popisovaných výrobků. Veškeré záruky a prodejní podmínky musí být v souladu se standardními podmínkami firmy Ingersoll Rand, které jsou k dispozici na vyžádání. Cílem firmy Ingersoll Rand je neustálé zlepšování produktů a proto může dojít ke změnám konstrukčních a technických parametrů bez předchozího upozornění.



SK8M4L

81287419

Sada rázových hlavice 1", 4 ks (27, 30, 32 a 33 mm)



Upínací kroužky na hlavice

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



327LS

01371699

Nízkorychlostní bruska pneumatik 7/16"



IB8NMC4

88103312

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/2", světlost 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC4

88104096

Vsuvka řady 7N7/7S7, vnější závit 1/2", světlost 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Filtry, regulátory, přimazávače

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



105-LBK1

04616090

Mazací sady pro rázové utahováky s kovovým tělesem



105-4T-6

04618930

Tuk pro rázový mechanismus utahováku (6 tub)



295A-TK1

16590242

Servisní sada motorové části



Rázové hlavice

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



327-EU

01343771

Vysokorychlostní bruska pneumatik 10 mm



295-BOOT

45505484

Ochranný kryt nářadí



IB11NMC4

25014036

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/2", světlost 11 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Rychlospojky,

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



10Z4

03875671

Olej, Č. 10, 1. třídy, 0,12 L



Maziva

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.