

Novinka



Bruska typu 345MAX-M je zárukou MAXimálního výkonu pro každodenní broušení či řezání. Jak už je u nářadí Ingersoll Rand řady MAX zvykem, vzduchová úhlová bruska 345MAX-M představuje MAXimální výkon, produktivitu a komfort. Připočteme-li navíc i vysokou spolehlivost, je zřejmé, že tato bruska je užitečným pomocníkem i při tom nejnáročnějším broušení či řezání.

- Vzduchový motor o výkonu 0,66 kW.
- Vnitřní přimazávání založené na principu knotového mazání zvyšuje životnost úhlového ozubení tím, že snižuje tření uvnitř převodového soukolí.
- Zabudovaný regulátor při zátěži maximalizuje otáčky, čímž se zvyšuje i pracovní výkon.
- Ergonomicky tvarované kompozitní těleso je výjimečné nejen nízkou hmotností, ale i tím, že účinně odvádí studený vzduch, což má pozitivní vliv na komfort uživatele.
- Přídavná rukojeť nikterak neomezuje pracovní pohyb uživatele.
- Spouštěcí páčka s možností regulace otáček umožňuje přesné nastavení výkonu.
- Integrovaná bezpečnostní pojistka spouště zabraňuje náhodnému spuštění nářadí.
- Systém výfuku vzduchu odvádí vzduch dále od uživatele a navíc pomáhá i ke snížení hladiny hluku.

Specifikace *při 6,2 bar*

Model	345MAX-M
Objednací číslo	45664257
Maximální velikost kotouče	125 mm
Maximální tloušťka kotouče	6 mm
Typ kotouče	Typ 27
Závít vřetena	M14
Rovněž k dodání v provedení:	
- kotouč 115 mm	3445MAX-M

VÝKON

Jmenovitý výkon	0,66 kW
Maximální volnoběžné otáčky	12 000 ot/min

VZDUCHOVÁ ČÁST

Připojení vzduchu (vnitřní NPT závít)	1/4"
Minimální průměr hadice	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	292 l/min
Spotřeba vzduchu při zátěži	1 161 l/min

HLADINA VIBRACÍ A HLUKU

Akustická hladina hluku / výkonu (ISO15744)	79,6 / 90,6 dB(A)
Hladina vibrací / neurčitost měření (ISO28927)	7,9 / 0,7 m/s ²

HMOTNOST A ROZMĚRY

Celková hmotnost	1,56 kg
Rozměry nářadí (d x š x v)	245 x 132 x 86 mm
Rozměry hlavy (š x v)	66 x 71 mm
Hrubá hmotnost	2,41 kg
Rozměry včetně balení (d x š x v)	305 x 178 x 102 mm
Číslo UPC/EAN	6 63023 08201 1
Země původu	Made in India



www.ingersollrandproducts.com

Informace obsažené v tomto katalogu nevytvářejí nárok na prodloužení záruky zde popisovaných výrobků. Veškeré záruky a prodejní podmínky musí být v souladu se standardními podmínkami firmy Ingersoll Rand, které jsou k dispozici na vyžádání. Cílem firmy Ingersoll Rand je neustálé zlepšování produktů a proto může dojít ke změnám konstrukčních a technických parametrů bez předchozího upozornění.

© 2008 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_345MAX-M_CS_12/04/2011



MG1-48
45640356
Přídavná rukojeť



AG3-26M
80172448
Klíč pro povolení/utahení přírubové matice



AG230-340M
03805769
Klíč upínacího vřetene



MG1-K284
45664919
Sada pro odvod vzduchu



IB6NMC2
88103015
Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/4", světlost 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Rychlospojky,
Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



67-LBK1
04637344
Mazací sady pro modely s úhlovou hlavou



67-4T
04637336
Určené pro vysoko-otáčkové úhlové hlavy



MG1-338M
166114110
Přírubová matice



MG1-253
45638830
Klíč pro povolování a utahování přídržné příruby a matice svorky



AG2-562
45620069
Klíč přídržného šroubu kotouče



77NMC2
88104070
Vsuvka řady 7N7/7S7, vnější závit 1/4", světlost 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Filtiry, regulátory, přimazávače
Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



10Z4
03875671
Olej, Č. 10, 1. třídy, 0,12 L



Maziva
Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.